

## SERIA 3RC: 3RC/ 5LRC

Zawory szybkozłączne i klucze z mosiądzu

### ZASTOSOWANIE

Zawory szybkozłączne zapewniają pobór wody z sieci rurociągów podziemnych i znajdują zastosowanie w szerokim zakresie instalacji od trawników przydomowych do parków miejskich. Instalowane są na poziomie gruntu i działają w połączeniu z węzłem lub ze zraszaczami naziemnymi.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Mosiężna konstrukcja.
- Klucz ze żłobieniem wkłada się od góry zaworu. Obrót klucza otwiera zawór i uwalnia wodę. Aby zamknąć zawór należy wyjąć klucz.
- Termoplastyczna pokrywa zwiększa wytrzymałość.
- Wewnętrzna sprężyna ze stali nierdzewnej zapobiega wyciekom.

### DANE TECHNICZNE

#### 3RC

Przepływ: 3,0 do 4,0 m<sup>3</sup>/h  
Ciśnienie: 0,4 do 8,6 bar

#### 5LRC

Przepływ: 7,0 do 16,0 m<sup>3</sup>/h  
Ciśnienie: 0,4 do 8,6 bar

### WYMIARY

#### 3RC

Wysokość: 10,8 cm

#### 5LRC

Wysokość: 14,0 cm



### MODELE

3RC: gwint wewnętrzny na wlocie 3/4" (20/27) z plastikową pokrywą  
33DK: gwinty zewnętrzne 3/4" (20/27) i wewnętrzne 1/2" (15/21)  
5LRC: gwint wewnętrzny na wlocie 1" (26/34) BSP z zamykaną gumową pokrywą.  
55K-1: gwinty zewnętrzne 1" (26/34) BSP

### AKCESORIA

2049: klucz do zamykania i otwierania pokrywy na 5LRC

### ZESTAWIENIE DANYCH: STRATY CIŚNIENIA NA ZAWORZE

m <sup>3</sup> /h	Straty ciśnienia na zaworze
<b>3RC</b>	
3,0	-0,25 bar
4,0	-0,42 bar
<b>5LRC</b>	
7,0	0,30 bar
8,0	0,40 bar
9,0	0,50 bar
10,0	0,61 bar
12,0	0,85 bar
14,0	1,15 bar
16,0	1,48 bar

## SERIA SH: SH-0 i SH-2

Mosiężne łączniki do węża

### ZASTOSOWANIE

SH-0/SH-2 łączy się z kluczami do zaworów szybkozłącznych 33DK/55K-1. Łącznik można obracać w dowolnym kierunku (połączenie obrotowe do 360°), bez splątывania węża.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Mosiężna konstrukcja.
- Uszczelka O-ring.
- Stosowany w połączeniu z kluczami 33DK/55K-1.

### DANE TECHNICZNE

#### SH-0

Gwint wewnętrzny na wlocie 3/4" (20/27)  
Gwint zewnętrzny na wylocie 3/4" (20/27)

#### SH-2

Gwint wewnętrzny na wlocie 1" (26/34)  
Gwint zewnętrzny na wylocie 1" (26/34)

### MODELE

SH-0: łącznik obrotowy 3/4" (20/27)  
SH-2: łącznik obrotowy 1" (26/34)

