

SERIA P-33: P-33 I P-33DK

Plastikowy zawór szybkozłączny i klucz

ZASTOSOWANIE

Zawory szybkozłączne ułatwiają pobór wody z systemu podziemnych rurociągów i mogą być używane w połączeniu z odpowiednim węzłem do ręcznego nawadniania lub czyszczenia szos, chodników itd.

WŁAŚCIWOŚCI

- Stosowany w połączeniu z kluczem P-33DK ze żłobionym uchwytem do otwierania i zamykania zaworu.
- Obudowa zaworu typu Delrin™
- Dwuczęściowa obudowa zaworu. Klucz jednoczęściowy.
- Sprężyna z nierdzewnej stali.
- Zatraskowa pokrywa na obudowie zaworu zabezpieczająca przed dostawaniem się zanieczyszczeń do wnętrza.
- Tworzywo odporne na uderzenia oraz działanie promieni UV.

DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie robocze: 6,2 bar
Zawór: wlot z gwintem zewnętrznym 3/4" (20/27)
Klucz: gwint zewnętrzny na wylocie 3/4" (20/27)

WYMIARY

Wysokość zaworu szybkozłącznego P-33: 13,8 cm
Wysokość klucza P-33DK: 18,0 cm

MODELE

P-33: zawór szybkozłączny
P-33DK: klucz do zaworu P-33

ZESTAWIENIE DANYCH STRATY CIŚNIENIA NA ZAWORZE	
m ³ /h	Straty ciśnienia na zaworze
2.5	< 0.1 bar
3.0	-0.13 bar
3.5	-0.18 bar
4.0	-0.23 bar
4.5	-0.29 bar
5.0	-0.35 bar



PSH-0

Plastikowy łącznik do węża

ZASTOSOWANIE

Łącznik ten służy do łączenia węża z kluczem P-33DK i pozwala na przemieszczanie węża w dowolnym kierunku (połączenie obrotowe do 360°), bez splątывania węża.

WŁAŚCIWOŚCI

- Uszczelka O-ring.
- Stosowany w połączeniu z kluczem P-33DK.

DANE TECHNICZNE

Wlot gwintowany wewnętrznie 3/4" (20/27)
Gwint zewnętrzny na wylocie 3/4" (20/27)

MODEL

PSH-0

