



NADAJNIK POLOWY TBOS-II

Nowy model, nowe funkcje i, przede wszystkim, większa wygodą użytkowania!

- NOWY nadajnik polowy TBOS-II posiada nowy interfejs użytkownika dostępny w 8 językach.
- Dzięki pełnej wstecznej kompatybilności, możliwy jest nadzór nowych modułów sterujących TBOS-II, jak również ich starszych wersji.
- NOWA funkcja: W przypadku gotowości do centralizacji systemu, nadajnik polowy TBOS-II staje się narzędziem umożliwiającym konfigurację systemu.

WŁAŚCIWOŚCI

• Kompatybilność ze starszymi modelami

- Całkowita kompatybilność ze starszymi modelami – współpraca w standardowym trybie podczerwieni z całą gamą sterowników TBOS firmy Rain Bird, wyprodukowanych od 1999 roku.
- Współpraca w trybie radiowym z modułami sterowania TBOS-II oraz modułami sterowania TBOS, wyposażonymi w moduł radiowy TBOS-II.

• Nadajnik polowy radiowy i na podczerwień

- Jeden nadajnik polowy TBOS-II może zaprogramować nieograniczoną liczbę modułów sterowania TBOS-II i/lub TBOS.
- Programy można transmitować przez łącze w podczerwieni lub radiowo.

• Łatwość programowania

- NOWOŚĆ – Nowy interfejs użytkownika z rozwijanym menu i bezpośrednim dostępem do okna głównego dla ułatwionej obsługi.
- NOWOŚĆ – Interfejs użytkownika dostępny w 8 językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim, niemieckim, włoskim, tureckim i greckim.
- NOWOŚĆ – bardzo wszechstronny tryb nawadniania ręcznego.
- NOWOŚĆ – Wbudowany identyfikator z możliwością zmiany nazwy (można dostosować nazwę nadajnika polowego, modułu sterowania i stacji).
- NOWOŚĆ – w nadajniku polowym można zapisać do 3 szablonów programów w celu ułatwienia procesu programowania.



• Odporność na wandalizm i niezawodność

- Brak konieczności otwierania studzienki zaworowej w trybie pracy radiowej.
- Możliwość transmisji informacji drogą radiową nawet wtedy, gdy moduł znajduje się pod wodą.

FUNKCJE PROGRAMOWANIA

- Wyświetlacz w systemie 24 lub 12 godzinnym.
- Wskaźnik niskiego stanu baterii ostrzegający o problemie z bateriami w nadajniku polowym TBOS-II, module sterowania TBOS-II lub module radiowym TBOS-II.
- NOWOŚĆ – Możliwość wykasowania programu nawadniania w module sterowania (pojedynczego lub wszystkich).
- NOWOŚĆ – Możliwość podglądu programu nawadniania.
- Podstawowa funkcjonalność programowania obejmuje 3 niezależne programy A, B i C, każdy z 8 czasami startu w danym dniu.
- NOWOŚĆ – Stacje mogą być przypisane do kilku programów z różnymi czasami trwania nawadniania.
- Czas trwania nawadniania wynosi od 1 minuty do 12 godzin, z przyrostem 1-minutowym.
- Niezależna praca stacji umożliwia sekwencję czasów startu (z funkcją kolejowania w razie nałożenia).
- NOWOŚĆ – Korekta na poziomie programu i globalna miesięczna korekta sezonowa; 0% do 300% (z przyrostem 1%).
- NOWOŚĆ – Pięć trybów cyklicznych (cykl indywidualny, parzysty, nieparzysty-31, cykliczny) do wyboru w programie w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności i zgodności z ograniczeniami w zakresie nawadniania.
- NOWOŚĆ – Opóźnienie w przypadku deszczu od 1 do 14 dni (nawet w przypadku połączenia w podczerwieni z modułem sterowania TBOS).
- NOWOŚĆ – zawór główny i czujnik deszczu mogą być przypisane do każdej stacji indywidualnie (jedynie w przypadku modułu sterowania TBOS-II 2, 4 i 6).
- NOWOŚĆ – 3 programy zapasowe TBOS można zapisać w module sterowania TBOS-II lub module radiowym TBOS-II i przywrócić je ręcznie lub automatycznie.
- NOWOŚĆ – Wymiana baterii nie skutkuje utratą programu nawadniania (połączenie FT jest wymagane jedynie w celu ustawienia prawidłowej daty i godziny).



PARAMETRY TECHNICZNE

- Nadajnik polowy jest wymagany w celu odnalezienia, nazwania i zaprogramowania modułu sterowania oraz znakowania radiowego.
- NOWOŚĆ – Monochromatyczny wyświetlacz LCD z podświetleniem (128x54 pikseli).
- NOWOŚĆ – Pakiet baterii z możliwością ładowania (NiMH 750mAh 2,4V) + złącze typu Jack.
- Kabel modułu podczerwieni z możliwością odłączenia.
- Wewnętrzna antena radiowa.
- Temperatura pracy: -10° do +65°C.
- NOWOŚĆ – Klasa szczelności IP44: zabezpieczenie w przypadku wystawienia na działanie wody.
- NOWOŚĆ – Rozwijane menu z bezpośrednim dostępem do ekranu głównego.
- Kompatybilność komunikacyjna w podczerwieni i drogą radiową z obecnymi modułami sterowania TBOS i TBOS-II, o ile zostały one wyposażone w moduł radiowy TBOS-II.
- NOWOŚĆ – Nadajnik polowy jest wymagany do odnalezienia, nazwania i skonfigurowania przekaźników radiowych w terenie oraz znakowania radiowego w przypadku centralizacji systemu z wykorzystaniem IQ V2.

WYMIARY

Wysokość: 16.0 cm
Szerokość: 7.0 cm
Głębokość: 3.0 cm
Ciężar: 250 g

MODEL

TBOS-II Nadajnik polowy.