



## PRZEKAŹNIK ZDALNEGO STEROWANIA TBOS™

### ZASTOSOWANIE

Przełącznik typu TBOS™ jest przeznaczony do aktywacji urządzeń elektrycznych przy pomocy modułu sterującego TBOS™ lub sterownika WP zasilanego bateriami.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Przełącznik dwustabilny.
- Działanie przy wskaźnikach: 10A, 230V, 50Hz.
- Połączony ze stacją na module sterującym TBOS™ lub sterownikiem serii 9V.

- Wyposażony w trwałą, wodoodporną skrzynkę przełącznikową.
- Prosty montaż.

### WYMIARY

Szerokość: 10,7 cm

Wysokość: 10,7 cm

Głębokość: 6,0 cm

### MODEL

PRZEKAŹNIK ZDALNEGO STEROWANIA TBOS™



## CEWKA MAGNETYCZNA TBOS™

### WŁAŚCIWOŚCI

- Cewka Magnetyczna. Moduł sterujący TBOS™ uruchamia cewkę, która otwiera i zamyka zawór.
- Zawiera filtr.
- 2 kable 0,75 mm<sup>2</sup> o długości 60 cm.
- Kompatybilna wyłącznie z zaworami Rain Bird serii: DV, PGA, PEB i BPE.
- Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar.
- Ręczne otwieranie zaworów Rain Bird przez przekręcenie cewki o 1/4 obrotu.

### MODEL

CEWKA MAGNETYCZNA TBOS™



## RSD-BEX Czujnik opadu

### ZASTOSOWANIE

Czujnik opadu RSD jest odpowiednim urządzeniem w przypadku instalacji stosowanych w ogrodach przydomowych i na terenach komercyjnych. Oszczędza wodę i przedłuża żywotność systemu nawadniającego poprzez automatyczny pomiar opadu i zatrzymywanie pracy systemu w warunkach deszczowej pogody.

### WŁAŚCIWOŚCI

- Współpracuje ze wszystkimi sterownikami 24 VAC oraz produktami serii TBOS™ i WP.
- Wiele ustawień wysokości opadu w zakresie od 3,2 do 20 mm, szybkie i proste ustawianie poprzez obrót pokrętki.
- Nastawny pierścień odpowietrzający pomaga w kontrolowaniu czasu przesychniania.
- Obudowa z wysokogatunkowego, odpornego na promienie UV polimeru chroni elementy.
- Twardy wspornik aluminiowy oraz ramię rozciągające się w pełni na 15,2 cm.
- Odporny na działanie promieni UV przedłużacz o długości 7,6 m zapewnia łatwe połączenie ze sterownikami nawodnienia.



### DANE TECHNICZNE

Nie zalecany do użytku z przewodami lub urządzeniami pod wysokim napięciem.

Wskazania wyłącznika elektrycznego: 3A 125/250VAC  
Pojemność elektryczna: odpowiedni do stosowania z maks. trzema elektrozaworami 24 VAC, 7 VA na stację plus jeden zawór główny.  
Zawiera przedłużacz liniowy (2x0,5 mm<sup>2</sup>) o dł. 7,6 m.

### WYMIARY

Długość: 16,5 cm

Wysokość: 13,7 cm

### MODEL

RSD-BEX

## BATERIE ALKALICZNE BAT9AL

