



FILTRY REGULUJĄCE CIŚNIENIE

ZASTOSOWANIE

- Filtr Regulujący Ciśnienie (P/R) redukuje ilość elementów zestawu kontrolnego, zmniejszając jego rozmiar i ułatwiając instalację. Dzięki temu jedna skrzynka zaworowa może pomieścić więcej zestawów!
- Łączona jednostka redukuje ilość połączeń, czyniąc instalację łatwiejszą i szybszą.
- Filtr P/R zapewnia większą niezawodność – mniej części i mniej gwintowanych połączeń oznacza mniej wycieków zarówno podczas instalacji, jak i podczas pracy systemu.

WŁAŚCIWOŚCI

- To wyjątkowe, niewielkie urządzenie zapewnia jednoczesną filtrację i regulację ciśnienia w procesie mikrozaszrania, zabezpieczając jego elementy.
- Filtr dostępny w wersji statycznej RBY, jednostka reguluje ciśnienie do wielkości nominalnej 2 bar.
- Zaślepka filtra P/R RBY posiada dodatkowy o-ring, który odkręca się zapewniając dostęp do elementów filtra i łatwe jego czyszczenie.
- W skład filtra wchodzi zintegrowany z nim regulator ciśnienia 2 bar.

- Obudowa i zaślepka wykonane są z nylonu wzmacnianego włóknem szklanym i zapewniają pracę przy wartości ciśnienia roboczego 10,3 bar.
- Kompatybilne z wszystkimi zaworami, tworząc prostą i niezawodną strefę sterowania.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie: 1,4 do 10,3 bar

Przepływ:

Jednostki 3/4": 114 do 1136 l/godz.

Jednostki 1": 681 do 3407 l/godz.

Filtracja: 75 mikronów

Regulacja ciśnienia: 2,0 bar (3/4") lub 2,8 bar (1"),



MODEL

PRF-075-RBY: filtr regulujący ciśnienie 3/4" RBY

I-PRF-100-RBY: filtr regulujący ciśnienie 1" RBY

AKCESORIA

RBY-200MX: wymienna membrana 75 mikronów

Wskaźnik strat w skutek tarcia

Przepływ l/h	PRF-075-RBY bar	PRF-100-RBY bar
45	0,21	N/A
227	0,28	N/A
681	0,42	0,06
1136	0,69	0,14
1817	N/A	0,26
2271	N/A	0,36
3407	N/A	0,83

FILTR KOSZOWY Z REGULACJĄ CIŚNIENIA

- Łączy filtrację i regulację ciśnienia w jednym urządzeniu dla ochrony dalszych elementów systemu nawadniającego
- Nowy filtr koszowy z regulacją ciśnienia zmniejsza liczbę elementów w strefie sterowania, redukując jej rozmiary i ułatwiając montaż

WŁAŚCIWOŚCI

• Łatwość montażu i konserwacji

- Gwintowany wierzch ułatwia wyjmowanie i czyszczenie sitka ze stali nierdzewnej.
- Funkcja „no spill” zapewnia, że brud nie wypada z wkładu filtra koszowego nawet podczas wyjmowania sita do czyszczenia.
- Połączone urządzenie zmniejsza liczbę połączeń, ułatwiając montaż i pozwalając oszczędzić czas.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie: 1 do 10,3 bar

Przepływ: 681 do 4542 l/h

Temperatura: do 66°C

Regulowane ciśnienie: 2,8 bar

WYMIARY

Długość: 17,5 cm

Szerokość: 8,8 cm

Wysokość: 15,5 cm



MODELE

IPRB100: Filtr koszowy 1" z regulacją ciśnienia

QKCHK-120M: sitko 125 mikronów

QKCHK-200M: sitko 75 mikronów