

# PRO-SPRAY®

Zastosowanie: **Ogrody przydomowe**

Rozmiar: **5cm, 10cm, 15cm**

## CHARAKTERYSTYKA

- Zastosowanie: ogrody przydomowe
- Model: krzewy, 5 cm, 7 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Kompatybilny z wszystkimi dyszami z gwintem wewnętrznym
- Brak wlotu bocznego (NSI) w modelach 15 cm i 30 cm
- Okres gwarancji: 5 lat
- ▶ Samooczyszczająca się uszczelka w jednym odlewie
- ▶ Zaślepka korpusu nie przepuszcza wody pod wysokim ciśnieniem
- ▶ Wytrzymała sprężyna

## PARAMETRY ROBOCZE

- Zalecany zakres ciśnienia: od 1,0 do 5 barów; od 100 do 500 kPa
- Opad: ok. 43 mm/h

## OPCJE INSTALOWANE FABRYCZNIE

- Zawór stopowy (przy różnicy poziomów do 3 m)
- Zawór zwrotny dostępny w modelach 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Pokrywa oznaczająca wodę zreaktywowaną

## OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

- Jednokierunkowy zawór stopowy (przy różnicy poziomów do 3 metrów; P/N 437400)
- Pokrywa oznaczająca wodę zreaktywowaną (P/N 458520)
- Pokrywa na zatrzask (P/N PROSCCAP)



### Pro-Spray - Woda zreaktywowana

Zaślepka instalowana jako opcja we wszystkich modelach.



### Powiązane rozwiązania - najlepiej współpracuje z

Pro-Spray najlepiej współpracuje z Rotatorem MP, dyszami Pro-Spray ze stałym łukiem i dyszami regulowanymi Pro.

## PRO-SPRAY® - SPECYFIKACJA

1 Model	2 Opcje
<b>PROS-00</b> = Nakładka do krzewów	<b>(brak)</b> = brak opcji
<b>PROS-02</b> = 5cm wynurzalny	<b>CV</b> = Fabrycznie zainstalowany zawór stopowy (wyłącznie modele wynurzalne)
<b>PROS-03</b> = 7,5cm wynurzalny	
<b>PROS-04</b> = 10cm wynurzalny	<b>CV-R</b> = Fabrycznie zainstalowany zawór stopowy i nakładka oznaczająca wodę zreaktywowaną (Krzewy formowane oznaczone są kolorem purpurowym)
<b>PROS-06</b> = 15 cm wynurzalny	
<b>PROS-06-NSI</b> = 15cm wynurzalny (bez wlotu bocznego)	
<b>PROS-12</b> = 30 cm wynurzalny	
<b>PROS-12-NSI</b> = 30cm wynurzalny (bez wlotu bocznego)	

### Przykład:

PROS-04 - 10A = 10 cm wynurzalny, regulowana dysza 14,6m  
 PROS-06 - CV - 12H = 15cm wynurzalny, zawór stopowy, dysza o połowie pełnego zakresu  
 PROS-12 - CV-R - RCS - 515 = 30cm wynurzalny, zawór stopowy, pokrywa oznaczająca wodę zreaktywowaną, oraz prawy pas narożny



### PROS-00

Wysokość: 4 cm  
 Podłączenie: gwint wewnętrzny 1/2"



### PROS-02

Wysokość: 10 cm  
 Część wynurzalna: 5 cm  
 Średnica tłoka: 5,7 cm  
 Podłączenie: gwint wewnętrzny 1/2"



### PROS-03

Wysokość: 12,5 cm  
 Część wynurzalna: 7 cm  
 Średnica tłoka: 5,7 cm  
 Podłączenie: gwint wewnętrzny 1/2"



### PROS-04

Wysokość: 15,5 cm  
 Część wynurzalna: 10 cm  
 Średnica tłoka: 5,7 cm  
 Podłączenie: gwint wewnętrzny 1/2"



### A] PROS-06

### B] PROS-06-NSI

Wysokość: 22,5 cm  
 Część wynurzalna: 15 cm  
 Średnica tłoka: 5,7 cm  
 Podłączenie: gwint wewnętrzny 1/2"



### A] PROS-12

### B] PROS-12-NSI

Wysokość: 41 cm  
 Część wynurzalna: 30 cm  
 Średnica tłoka: 5,7 cm  
 Podłączenie: gwint wewnętrzny 1/2"