

# AKCESORIA

## HCV

### Modele

- HC-50F-50F: wlot z gwintem wewnętrznym 1/2" x wylot z gwintem wewnętrznym 1/2"
- HC-50F-50M: wlot z gwintem wewnętrznym 1/2" x wylot z gwintem zewnętrznym 1/2"
- HC-75F-75M: wlot z gwintem wewnętrznym 3/4" x wylot z gwintem zewnętrznym 3/4"

### Charakterystyka

- Dostęp do regulacji od góry zaworu
- Możliwość regulacji w celu zrekompensowania różnicy poziomów do 11m. Najwyższy poziom elastyczności
- Zróżnicowane rozmiary wlotu i wylotu: dodatkowe złączki nie są konieczne
- Wytrzymuje wysokie ciśnienie

## KOLANKA Z KRÓTCEM SPIRALNYM HUNTER

### Modele

- HSBE-050: gwint zewnętrzny 1/2" x kolanko z krótcem spiralnym
- HSBE-075: gwint zewnętrzny 3/4" x kolanko z krótcem spiralnym
- HSBE TOOL: narzędzie do montażu kolanek

### Charakterystyka

- Do stosowania z przewodami FLEXsg
- Materiał Acetel do ostrych krótców

Tabele z informacjami na temat straty ciśnienia znajdują się na stronie 163



### HCV

Wysokość całkowita: 7,6cm



### Kolanka z krótcem spiralnym

HSBE-TOOL, HSBE-050, HSBE-075

# AKCESORIA

## ZŁĄCZE OBROTOWE SJ

- SJ-506: z gwintem 1/2" x długość 15cm – standard
- SJ-506-R: z gwintem 1/2" x długość 15cm – wyposażenie dodatkowe
- SJ-7506: z gwintem 1/2" x 3/4" x długość 15cm
- SJ-706: z gwintem 3/4" x długość 15cm
- SJ-512: z gwintem 1/2" x długość 30cm
- SJ-7512: z gwintem 1/2" x 3/4" x długość 30cm
- SJ-712: z gwintem 1/2" x długość 30cm

## CHARAKTERYSTYKA

- Standardowa konfiguracja oznacza kolanka obrotowe na obu końcach, co pozwala uzyskać maksymalny obrót we wszystkich kierunkach
- Wersja z wyposażeniem dodatkowym posiada nakrętkę sześciokątną 21mm do wkręcania w złączki zorientowane poziomo
- Jedyne w swoim rodzaju opatentowane kolanko można zamontować praktycznie w dowolnej konfiguracji; najwyższy poziom szczelności
- Ciśnienie znamionowe: 10 barów, 1000 kPa

## PRZEWODY FLEX<sub>SG</sub>

- FLEX<sub>SG</sub>: rolka 30 metrów

### Charakterystyka

- Konstrukcja wytrzymała na zgięcia
- Średnica wewnętrzna: 1,2cm
- Ciśnienie robocze: maks. 5,5 bara; 550 kPa
- Materiał z polietylenu liniowego o niskiej gęstości
- Zgodność z ASTM D2104, D2239, D2737



**Złącze obrotowe SJ:**  
15cm i 30cm



**Przewody FLEX<sub>SG</sub>:**  
Zwój 30 metrów

Tabele z informacjami na temat straty ciśnienia znajdują się na stronie 163

# NARZĘDZIA



**Klucz do regulacji zraszaczy Hunter**  
P/N 172000



**Uchwyt "T"**  
P/N 053191



**Manometr rotora**  
P/N 129900  
(działa z PGP-ADJ)



**Manometr rotora z rurką montażową**  
P/N 280100



**Zespół miernika MP:**  
P/N MPGAUGE



**Klucz do regulacji dysz MP Rotator**  
P/N MPTOOL

# NARZĘDZIA



**Pierścień do montażu dyszy**  
P/N 123200



**Pompka ręczna**  
P/N 460302



**Dysza SpotShot**  
3/4" P/N 160700  
1" P/N 160705



**Przebijak kieszonkowy**  
P/N POCKETPUNCH  
(Służy do instalowania i wyjmowania emiterów)



**Klucz ST1600**  
P/N 517600



① Powiększenie

**Uniwersalne narzędzie Hunter Emitter**  
P/N HEMT  
(Służy do wiercenia otworów, wstawiania i wyjmowania emiterów, przycinania przewodów)