

Hunter®

## PRO-SPRAY®

Profesjonalna linia głowic zraszaczy

SYSTEMY NAWADNIANIA PRZEZNACZONE DLA POSESJI PRYWATNYCH  
*Built on Innovation*



# WYTRZYMAŁY KORPUS O WYJĄTKOWO TRWAŁEJ KONSTRUKCJI

W celu zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy w systemach nawadniających obszary przydomowe, głowice zraszaczy zaprojektowane zostały z wyjątkową precyzją.

Głowice dostępne są w różnych rozmiarach - od głowic przeznaczonych do podlewania krzewów do głowic o wysokości 30 cm. Ponadto, głowice Pro-Spray charakteryzują się wytrzymałą, nie mającą sobie równych na rynku konstrukcją, oraz jedyną w swoim rodzaju pokrywą korpusu, która nie przepuszcza wody nawet gdy jest poluzowana. Ponadto głowice wyposażone są w niezawodne, łatwe w regulacji, dwuczęściowe zapadki. Zraszacze Pro-Sprays są kompatybilne z dyszami regulowanymi, dyszami o stałym zakresie pracy oraz MP Rotatorami.

Wszystkie modele zostały wyposażone w wyciąganą zaślepkę do przepłukiwania, dzięki czemu ryzyko zabrudzenia i zapchania ograniczone zostało do minimum. Głowica zraszacza Pro-Spray jest kompatybilna z wszystkimi dostępnymi na rynku dyszami z gwintem wewnętrznym, co powoduje, że użytkownik nie jest ograniczony wyłącznie do kilku modeli.



**Prezentowane modele zraszaczy:** PRS40 do podlewania krzewów, Pro-Spray 5 cm, PRS30 i PRS40 10 cm, Pro-Spray 15 cm, oraz PRS30 i PRS40 30 cm

Linia zraszaczy Pro-Spray łączy w sobie wytrzymały korpus oraz trwałą pokrywę zaprojektowaną tak, aby wytrzymać najtrudniejsze warunki atmosferyczne.

### ZINTEGROWANY PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY

Ten aktywowany ciśnieniem, wielofunkcyjny pierścień został zaprojektowany, aby redukować wielkość przepływu. Uszczelka działa przy niskich ciśnieniach i umożliwia stosowanie większej liczby zraszaczy na obszarze jednej strefy. Konstrukcja pierścienia zapewnia ochronę głowicy podczas pracy i nie pozwala, aby zanieczyszczenia dostały się pod uszczelkę, co mogłoby zmniejszać wysokość wysuwania się głowicy.



### WYTRZYMAŁA SPRĘŻYNA

Wyjątkowo mocna sprężyna zapewnia powrót głowicy w każdych warunkach atmosferycznych.



### ZAWÓR ZWROTNY PRO-SPRAY

Opcjonalnie instalowane zawory zwrotne eliminują wycieki i powstawanie kałuż wokół dysz położonych w najniższych obszarach strefy, chroniąc tym samym teren przed zniszczeniami i erozją, redukując jednocześnie straty wody. Dokonaj wyboru między instalowanymi fabrycznie zaworami zwrotnymi a zaworami zwrotnymi instalowanymi przez użytkownika wyłącznie w pożądanym miejscu.

### MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA WARTOŚCI CIŚNIENIA - 2,1 BARA LUB 2,8 BARA

Sterowane ciśnieniem zraszacze wynurzalne zostały skalibrowane na potrzeby dowolnej instalacji. Zraszacz PRS30 z brązową pokrywą optymalizuje wydajność tradycyjnych zraszaczy przy wartości ciśnienia 2,1 bara (210 kPa). Model PRS40 z szarą pokrywą zaprojektowany został dla wydajnego MP Rotatora i jest jedynym dostępnym na rynku wynurzalnym zraszaczem z możliwością regulacji, pracującym przy ciśnieniu 2,8 bara (280 kPa).



### ZAŚLEPKA KORPUSU ZAPEWNIĄ SZCZELNOŚĆ POD WYSOKIM CIŚNIENIEM

Linia Pro-Spray to wytrzymały korpus i trwała zaślepka o konstrukcji umożliwiającej pracę w najtrudniejszych warunkach, m.in. w warunkach ruchu pieszego i pracy ciężkich maszyn. Ponadto zaawansowana konstrukcja zapewnia doskonały kontakt zaślepki z korpusem, co pozwala głowicy wytrzymać wysokie wzrosty ciśnienia wlotowego.



Zraszacz innej firmy

Pro-Spray



# PROFESJONALNA LINIA GŁOWIC ZRASZACZY PRO-SPRAY®

## Pro-Spray

Zaprojektowany dla obszarów komercyjnych i posesji prywatnych zraszacz Pro-Spray jest wyjątkowo odpornym zraszaczem do wszechstronnych zastosowań. Wybierany od wielu lat przez instalatorów zraszacz ten został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach.

### Charakterystyka

- Zastosowanie: Posesje prywatne/obszary komercyjne
- Modele: Krzewy, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Kompatybilny z wszystkimi dyszami z gwintem wewnętrznym
- Wlot boczny w modelach 15cm i 30cm
- Innowacyjna kierunkowa konstrukcja korka sflukującego
- Okres gwarancji: 5 lat

### Pro-Spray wykorzystujący wodę zrekultywowaną

Modele Pro-Spray oferowane są z opcjonalną, instalowaną fabrycznie pokrywą umożliwiającą korzystanie z wody zrekultywowanej.



### Pokrywa odporna na akty wandalizmu

Wybierz pokrywę odporną na akty wandalizmu (VPC), aby nie dopuścić do nieobjętych gwarancją zmian wprowadzanych przez osoby niepowołane.



## PRS30

Wbudowany regulator ciśnienia gwarantuje ciśnienie na poziomie 2,10 bara (210 kPa), dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie wartości opadów wody. Pozostałe cechy obejmują montowany fabrycznie zawór zwrotny i najbardziej wytrzymałą sprężynę w swojej klasie.

### Charakterystyka PRS30

- Modele: Krzewy, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Wlot boczny w modelach 15cm i 30cm
- Innowacyjna kierunkowa konstrukcja korka sflukującego
- Okres gwarancji: 5 lat

## PRS40

Skalibrowany na stałą wartość ciśnienia 2,8 bara (280 kPa), zraszacz PRS40 w połączeniu z MP Rotatorem oferuje optymalne osiągi i znaczne oszczędności wody.

### Charakterystyka PRS40

- Modele: Krzewy, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Nakładka w kolorze szarym ułatwia identyfikację w terenie
- Innowacyjna kierunkowa konstrukcja korka sflukującego
- Zawór stopowy (przy różnicy poziomów do 4,3 m)
- Modele 15cm i 30cm standardowo nie są dostępne z wlotem bocznym
- Okres gwarancji: 5 lat



**Strona internetowa** [hunterindustries.com/global](http://hunterindustries.com/global) | **Serwis techniczny** [huntertechnicalsupport@hunterindustries.com](mailto:huntertechnicalsupport@hunterindustries.com)

Idea, która nami kieruje, jest pomaganie naszym klientom w osiągnięciu sukcesu. Podczas gdy nasza pasja polegająca na tworzeniu i projektowaniu widoczna jest we wszystkich naszych produktach, nasze zaangażowanie w wyjątkową pomoc oferowaną naszym klientom będzie tym, co scementuje nasze relacje na długie lata.

Gregory R. Hunter, Prezes of Hunter Industries