

Taśma kroplująca Ro-Drip



Wskazówki przy wyborze produktu:

5 mil

Stosowana tam, gdzie występuje minimalna ilość kamieni i szkodników oraz gdy ważnym czynnikiem są koszty. Może być instalowana na powierzchni lub pod powierzchnią w ściółce.

6 mil

Stosowana tam, gdzie występuje minimalna ilość kamieni i szkodników oraz gdy ważnym czynnikiem są koszty. Jest bardziej wytrzymała niż 5 mil, a tańsza od 8 mil.

8 mil

Polecana nowym użytkownikom poszukującym cienkiej, ale wytrzymałej linii oraz doświadczonym producentom zbierającym plony dwukrotnie lub stosującym linie kroplujące w uprawach długosezonowych.

10 mil

Zwiększona grubość sprawia, że ta linia jest bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne w kamienistej glebie i przez owady, niż jej cienkościenne odpowiedniki. Produkt jest dostosowany do użytkowania wielosezonowego w instalacjach naziemnych i podziemnych.

Taśma kroplująca Ro-Drip zapewnia niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie dla wielu podziemnych i naziemnych zastosowań nawadniania kropelkowego. Taśma Ro-Drip jest specjalnie zaprojektowana w celu zapewnienia jednolitego natężenia przepływu i jednocześnie jednolitego wypływu wody w najtrudniejszych warunkach spotykanych obecnie przez użytkowników - blokowanie spowodowane dużym zanieczyszczeniem.

Nasze chronione patentem rozwiązanie RO-DRIP wykorzystuje dwa niezależne systemy zapobiegające blokowaniu/zatykaniu się: system przepływu Vortex, zapobiegający zatykaniu poprzez utrzymywanie cząstek stałych w zawiesinie oraz nasz wyjątkowy rozszerzający się kanał przepływu, który reaguje na blokadę zmieniając swój kształt, co pozwala na usunięcie (wypchnięcie) najtrudniejszych zanieczyszczeń. Dodatkowo nasz opatentowany proces produkcji pozwala na wytworzenie precyzyjnie uformowanego kanału przepływu o dużym przekroju, co pozwala przemieścić większe cząsteczki zanieczyszczeń i zapewnia równomierny przepływ jakiego oczekujesz.

Oficjalny Importer i Dystrybutor w Polsce

BONITA®

www.bonita.net.pl

 **Rivulis**
Irrigation

Taśma kroplująca Ro-Drip

Ro-Drip - Maksymalna długość ciągu (m)

Rozstaw emiterów (cm)	Przepływ (l/ godz/ 100 m)	Dokładność wydatku przy ciśnieniu (0,55 bar)	Spadek 0% (m)
16 mm			
10	500	90%	167
10	750	90%	97
20	250	90%	191
20	340	90%	162
20	500	90%	126
30	185	90%	230
30	300	90%	175
19 mm			
20	250	90%	266
22 mm			
30	500	90%	209
30	185	90%	370
30	300	90%	286

* Równomierność emisji 90%



Ro-Drip - specyfikacja produktu

Średnica/ grubość ścianki	Rozstaw emiterów (cm)	Przepływ (l/ godz/ 100 m)	Maksymalne ciśnienie płukania (bar)
16 mm			
5 mil	10, 20, 30	185, 250, 370, 500	0,83
6 mil	10, 20, 30	185, 250, 300, 340, 500, 750	1,03
8 mil	10, 20, 30, 40	185, 250, 300, 340, 500, 750	1,03
10 mil	30	300	1,38
19 mm			
8 mil	20	250	1,03
22 mm			
8 mil	20, 30	185, 300, 500	1,03
10 mil	30	185	1,38

Zalecane ciśnienie robocze: 0,55 bar

Średnica/ grubość ścianki	Długość rolki (m)	Waga rolki (kg)	Ilość rolek na palecie
16 mm			
5 mil	3,810	33	16
6 mil	3,048	32	16
8 mil	2,286	30	16
10 mil	1,828	31	16
19 mm			
8 mil	1,981	31	16
22 mm			
8 mil	1,737	29	16
10 mil	1,524	33	16