

Taśma klejąca QuickSeam

1. Opis

Taśma klejąca Firestone 76 mm (3") oraz 178 mm (7") przeznaczona jest do łączenia arkuszy folii RubberGard EPDM.

2. Przygotowanie

Powierzchnia folii RubberGard EPDM musi być zagruntowana preparatem QuickPrime Plus, przy użyciu packi QuickScrubber. Używanie innych produktów jest zabronione. Jeżeli taśma przechowywana była w temperaturze poniżej 15°C należy jej przywrócić temperaturę pokojową.

3. Stosowanie

Taśma o szerokości 76 mm (3") jest używana w połączeniach standardowych bez mocowania mechanicznego w zakładzie. Taśma o szerokości 178 mm (7") jest stosowana przy wykonywaniu mocowania mechanicznego w zakładzie. Dokładne wytyczne znajdują się w instrukcji technicznej Firestone.

4. Zużycie

W zależności od długości połączenia. Zakład na połączeniu rolki minimum 25 mm (1").

5. Charakterystyka

Fizyczna	■	Doskonała odporność na wilgoć.	
	■	Doskonałe właściwości klejące.	
	■	Doskonała odporność na ciepło i zimno.	
Techniczna	■	Podstawowy składnik	polimery gumowe
	■	Barwa	Czarna
	■	Rozpuszczalnik	nie ma
	■	Ciała stałe (%)	100
	■	Stan	zwulkanizowany
	■	Grubość	0.76 mm ± 0.127 mm

6. Pakowanie / Magazynowanie / Okres przydatności do użycia

Szerokość (mm)	Długość (m)	Balení
76 (3")	30.5 (100')	6 rolek / karton
178 (7")	30.5 (100')	2 rolki / karton

Uwaga: W każdym kartonie znajduje się packa QuickScrubber i/lub QuickScrubber Plus wraz z nakładkami. Ilość uzależniona od rodzaju produktu QuickSeam.

Magazynowanie: W oryginalnych, nie otwartych kartonach, w zakresie temperatur pomiędzy 15°C a 25°C. Przed użyciem nie wystawiać na działanie światła słonecznego.

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy pod warunkiem przestrzegania powyższych wytycznych. Należy kontrolować datę produkcji każdej rolki. Składowanie w wysokiej temperaturze skraca okres przydatności.

7. Środki ostrożności

Należy przeczytać Material Safety Data Sheets.