

# Sznur termoplastyczny nora®

Dotyczy noraplan® i noracare®. Dostępny w kolorach pasujących do wszystkich rodzajów wykładzin podłogowych.

Większość wykładzin podłogowych nora® nie wymaga spoinowania. Jedynym wyjątkiem są wykładziny podłogowe noraplan® acoustic i noracare®. Dla innych wykładzin zalecamy spoinowanie w przypadku instalacji na podłożu wrażliwym na wilgoć, w pomieszczeniach, gdzie stosuje się regularne i intensywne zmywanie na mokro, jak również w obszarach o szczególnych wymaganiach odnośnie higieny lub o wymogach specjalnych, np. w laboratoriach.

W salach operacyjnych lub innych małych powierzchniach, na których połączenia listew przyściennych są wypełniane masą uszczelniającą nora®, można użyć tej samej masy na powierzchniach, aby ułatwić proces montażu.

## Art. 946

Średnica 4 mm, rolki 100 mb

# Jednoskładnikowa masa do spoinowania nora®

Dotyczy wszystkich wykładzin podłogowych nora®.

Na ogół nie ma potrzeby spoinowania wykładzin podłogowych nora®. Wyjątkiem są antyelektrostatyczne odprowadzające wykładziny noraplan® i noracare®. Zalecamy jednak spoinowanie w przypadku instalacji na podłożu wrażliwym na wilgoć, w pomieszczeniach, gdzie stosuje się intensywne zmywanie na mokro, jak również w obszarach o szczególnych wymaganiach odnośnie higieny. W takich przypadkach zalecamy spoinowanie wszystkich wykładzin nora®.

## Art. 928

450 g

Masa dostępna w jednorazowym opakowaniu (w komplecie)  
wystarcza na ok. 20 - 25 mb spoiny

Uwaga: Dostępne są u nas: narzędzie do spoinowania (nr art. 116950)  
i wosk płynny nora® (nr art. 109914).



Zdjęcia: © Elmar Witt