

Seria dysz PF-1300 Tulip Jet

Opis produktu/ zastosowanie:

Dysza dająca czystą, pulsującą formę wodną w kształcie kielicha

- bardzo mały rozbryzg wody
- idealna zarówno dla lokalizacji osłoniętych, jak też przestrzeni otwartych, narażonych na działanie wiatru
- preferowana dla fontann pływających na stawach, czy jeziorach

Uwagi:

- konstrukcja z brązu i miedzi, z regulowaną nasadą
- dolna część dyszy musi być instalowana poniżej powierzchni wody
- dostęp wody musi być stały i niezakłócony
- głośność - dobra
- widoczność - doskonała
- rozbryzg wody - doskonały
- odporność strumienia na wiatr - doskonała
- jakość napowietrzania - średnia



PF-1303






PF-1332



PF-1333



PF-1334



Dane techniczne:

MODEL	PRZYŁĄCZE	WYMIAR (mm)		WYSOKOŚĆ STRUMIENIA (cm)					
		A	B	15	30	45			
PF-1303	1/2"	160	45	l/min.	10	22	30		
				m H ₂ O na dyszy	1,00	1,00	1,00		
MODEL	PRZYŁĄCZE	WYMIAR (mm)		WYSOKOŚĆ STRUMIENIA (m.)					
		A	B		0,5	1	2	3	4
PF-1332	1 1/2"	140	50	l/min.	50	80	–	–	–
				średnica (rozbryzgu) H ₂ O na dyszy w m.	0,50	1,00	–	–	–
				m H ₂ O na dyszy	3,00	5,00	–	–	–
PF-1333	2 1/2"	200	100	l/min.	–	200	300	400	–
				średnica (rozbryzgu) H ₂ O na dyszy w m.	–	1,00	2,50	4,00	–
				m H ₂ O na dyszy	–	5,00	6,00	7,00	–
PF-1334	3"	260	140	l/min.	–	300	400	500	600
				średnica (rozbryzgu) H ₂ O na dyszy w m.	–	1,50	3,00	5,00	6,00
				m H ₂ O na dyszy	–	5,00	6,00	7,00	8,00

