

Seria dysz PF-3400 Cascade

Opis produktu/ zastosowanie:

Dysze napowietrzające, tworzące strumienie w kształcie stożkowym

- przeznaczone do instalacji w lekko wietrznych warunkach
- wytworzone strumienie odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami odbijania światła
- konstrukcja z brązu, wykończenie w formie naturalnej powierzchni materiału (brązu)

Uwagi:

- zależne od poziomu wody
- nie należy stosować w miejscach o nieustabilizowanym poziomie wody, ani w miejscach, w których mogą powstawać fale




PF-3448 (-50)

PF-3451

PF-3452

PF-3453



Dane techniczne:

MODEL	PRZYŁĄCZE (WYMIAR A)	WYMIAR B (mm)	OTWÓR DYSZY - WYMIAR C (mm)	POZIOMY WODY (mm)	WYSOKOŚĆ STRUMIENIA (m.)											
					0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12	
PF-3448	1/2"	109	40	15	l/min.	34	46	57	66	-	-	-	-	-	-	
					m H ₂ O na dyszy	11	17	22	27,50	-	-	-	-	-	-	-
PF-3449	3/4"	133	44	15	l/min.	59	76	88	103	125	-	-	-	-	-	
					m H ₂ O na dyszy	7,10	11	15	20	27	-	-	-	-	-	-
PF-3450	1"	157	50	15	l/min.	85	100	117	131	153	174	-	-	-	-	
					m H ₂ O na dyszy	6,50	8	10	14	20	24	-	-	-	-	-
PF-3451	1 1/2"	225	70	15	l/min.	99	122	135	160	190	224	-	-	-	-	
					m H ₂ O na dyszy	3	7	10	13	16	23	-	-	-	-	-
PF-3452	2"	275	98	15	l/min.	-	194	292	320	380	420	467	489	570	720	
					m H ₂ O na dyszy	-	7	7,60	9	13	19	23	26	33	39	-
PF-3453	3"	358	140	15	l/min.	-	333	500	560	645	743	844	930	1132	1390	
					m H ₂ O na dyszy	-	6	6,10	8	11	15	17	20	35	47	57