

## Seria dysz PF-4000

### Opis produktu/ zastosowanie:

Dysze napowietrzające, niezależne od poziomu wody

- wytwarzają kolumny mocno napowietrzonych, spienionych strumieni wodnych
- mechanizm zasysania powietrza: zasysane powietrze jest intensywnie mieszane z wodą i w efekcie strumienie wyrzucane są wysoko w górę
- wykonanie z miedzi, mosiądzu, wkład z brązu

### Uwagi:

- głośność - umiarkowana
- widoczność - doskonała
- rozbryzg wody - poziom od niskiego do średniego
- odporność strumienia na wiatr - dobra
- jakość napowietrzania - dobra



PF-4001



PF-4002



PF-4003



### Dane techniczne:

| MODEL   | PRZYŁĄCZE | WYMIAR<br>A (mm) | OTWÓR<br>DYSZY<br>(mm) | WYSOKOŚĆ STRUMIENIA (m.)       |     |     |     |     |     |     |
|---------|-----------|------------------|------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         |           |                  |                        | 1                              | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |     |
| PF-4001 | 1"        | 150              | 25                     | l/min.                         | 40  | 55  | 70  | —   | —   | —   |
|         |           |                  |                        | m H <sub>2</sub> O na<br>dyszy | 6   | 8   | 10  | —   | —   | —   |
| PF-4002 | 1 1/2"    | 210              | 40                     | l/min.                         | 100 | 140 | 170 | 200 | —   | —   |
|         |           |                  |                        | m H <sub>2</sub> O na<br>dyszy | 6   | 8   | 10  | 12  | —   | —   |
| PF-4003 | 2"        | 230              | 50                     | l/min.                         | 110 | 180 | 210 | 240 | 275 | 320 |
|         |           |                  |                        | m H <sub>2</sub> O na<br>dyszy | 6   | 8   | 10  | 14  | 16  | 18  |