

**DT-025-50 / DT-025-1000**

Przewód do rozprowadzania wody

ZASTOSOWANIE

Rozszerza możliwości umiejscowienia wylotów emiterów wg upodobania.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wykonany z elastycznego poliwinylu.

DANE TECHNICZNE

Średnica zewnętrzna: 5,7 mm
Średnica wewnętrzna: 4 mm

MODELE

XQ-100: przewód 6 mm, 30 m w rolce.
XQ-100: przewód 6 mm, 300 m w rolce
XQ-1000B: Pojemnik z dystrybutorem przewodu 6 mm, 300 m długości

**BF-1, BF-2, BF-3**

Kształtki dla przewodów rozprowadzających 4-6 mm

ZASTOSOWANIE

Stosowane do łączenia przewodów rozprowadzających 4-6 mm (DT-025-50/DT-025-1000).

WŁAŚCIWOŚCI

- Wykonane ze wzmocnionego plastiku.
- Ciśnienie: 0 do 3,5 bar

MODELE

BF-1: złączka kolcowa 4-6 mm
BF-2: kolanko z zakończeniami kolcowymi 4-6mm
BF-3: trójnik z zakończeniami kolcowymi 4-6mm

**TS-025**

Trzpień do przewodu

ZASTOSOWANIE

Stosowany do podtrzymywania przewodu 4-6mm (DT-025-50 / DT-025-1000) na miejscu w strefie korzeniowej.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wykonany z plastiku odpornego na działanie promieni UV.
- Wysokość: 10 cm

MODEL

TS-025: trzpień do przewodu 4-6mm

**DBC-025**

Mikrozaszczadź dyfuzyjny

ZASTOSOWANIE

Dyfuzor 4-6 mm jest przeznaczony do rozpraszania wody, aby zminimalizować skutki erozji gleby. Zapobiega również zatykaniu się przewodu rozprowadzającego 4-6 mm owadami i innymi zanieczyszczeniami.

WŁAŚCIWOŚCI

- Zaostrzony wlot pasuje do przewodu 4-6 mm (XQ-100, XQ-1000).
- Końnicowa tarcza kieruje wodę w pożądane miejsce.

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie: 0 do 1,7 bar

MODEL

DBC-025: Dyfuzor dla przewodów 4-6 mm

