



XERI-POP™

Mikrozaszczacz

ZASTOSOWANIE

Mikrozaszczacz Xeri-Pop™ ułatwia integrację mikrozaszczacza z konstrukcją systemu mikrozaszczazania. Mikrozaszczacz Xeri-Pop jest także idealny w przypadku zastosowań wymagających elastyczności oraz prostoty instalacji.

- Jedyne zraszacz wynurzalny kompatybilny z zastosowaniami niskoprzepływowymi i niskociśnieniowymi; idealne rozwiązanie w przypadku terenów narażonych na akty wandalizmu.
- Zraszacze serii Xeri-Pop mogą być instalowane niemalże w dowolnym miejscu, stanowią idealne rozwiązanie dla małych rabat kwiatowych o nietypowych kształtach.
- Zraszacze Xeri-Pop są kompatybilne z dyszami 5' i 8' MPR i Xeri PC (0,8 m i 1,2 m).

WŁAŚCIWOŚCI

- Zraszacz Xeri-Pop może pracować w zakresie ciśnienia od 1,4 do 3,4 bar w przypadku dostarczania wody przewodem rozprowadzającym 1/4" (XQ-100, XQ-1000).
- Elastyczność przewodu 1/4" sprawia, że zraszacze Xeri-Pop mogą być rozmieszczane i przemieszczane w zależności od potrzeb wynikających z układu roślinności.
- Wytrzymały zatraskowy kołnierz wykonany z tworzywa sztucznego stanowi połączenie pomiędzy przewodem 1/4" a zewnętrzną stroną skrzynki Xeri-Pop.

- Przewód rozprowadzający 1/4" zraszacza Xeri-Pop może zostać podłączony do przewodu 1/2 lub 3/4" wykonanego z polietylenu lub do wielowylotowej rury rozgałęznej (EMT-6XERI). Połączenie z przewodami polietylenowymi jest możliwe dzięki łącznikowi samowkluwającemu (XQ-100, XQ1000) 1/4".
- Elementy zewnętrzne są odporne na działanie promieni UV.
- Dostępne w dwóch wersjach: o wysokości 4 i 6".

ZAKRES ROBOCZY

- Ciśnienie: 1,4 do 3,4 bar
- Filtracja: w zależności od dyszy zastosowanej w przypadku zraszacza Xeri-Pop.

MODELE

- XP-400X: wynurzenie o wartości 4 cali
- XP-600X: wynurzenie o wartości 6 cali

OPCJE DYSZY

- Dysze Xeri PC
- Dysza MPR serii 5 (wszystkie konfiguracje)
- Dysza MPR serii 8 (8H i 8Q)

