







# DYSZE PROSTOKĄTNE

## CHARAKTERYSTYKA

- Zaprojektowane z wyjątkową precyzją, służą do przeprowadzania nawadniania na trudno dostępnych obszarach
- Dostępność wielu różnorodnych modeli umożliwia przeprowadzanie nawadniania pod różnymi kątami
- Zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach

### WYDAJNOŚĆ DYSZ PROSTOKĄTNYCH - DANE

Model	Ciśnienie		Szerokość x Długość m	Przepływ	
	Bar	kPa		m <sup>3</sup> /h	l/min
<b>LCS-515</b> 	1.0	100	1.2 x 4.2	0.10	1.7
	1.5	150	1.2 x 4.3	0.13	2.1
	<b>2.0</b>	<b>200</b>	<b>1.5 x 4.5</b>	<b>0.15</b>	<b>2.4</b>
	2.1	210	1.5 x 4.5	0.15	2.5
	2.5	250	1.5 x 4.5	0.16	2.7
<b>RCS-515</b> 	1.0	100	1.2 x 4.2	0.10	1.7
	1.5	150	1.2 x 4.3	0.13	2.1
	<b>2.0</b>	<b>200</b>	<b>1.5 x 4.5</b>	<b>0.15</b>	<b>2.4</b>
	2.1	210	1.5 x 4.5	0.15	2.5
<b>SS-530</b> 	1.0	100	2.2 x 8.5	0.21	3.5
	1.5	150	2.4 x 8.5	0.25	4.2
	<b>2.0</b>	<b>200</b>	<b>2.4 x 8.5</b>	<b>0.29</b>	<b>4.9</b>
	2.1	210	1.5 x 9.0	0.30	5
	2.5	250	1.5 x 9.0	0.33	5.5
<b>ES-515</b> 	1.0	100	1.1 x 4.2	0.10	1.7
	1.5	150	1.2 x 4.3	0.13	2.1
	<b>2.0</b>	<b>200</b>	<b>1.5 x 4.5</b>	<b>0.15</b>	<b>2.4</b>
	2.1	210	1.5 x 4.5	0.15	2.5
<b>CS-530</b> 	1.0	100	2.2 x 8.5	0.21	3.5
	1.5	150	2.4 x 8.5	0.25	4.2
	<b>2.0</b>	<b>200</b>	<b>1.5 x 9.0</b>	<b>0.29</b>	<b>4.9</b>
	2.1	210	1.5 x 9.0	0.30	5
<b>SS-918</b> 	1.0	100	2.4 x 5.2	0.27	4.5
	1.5	150	2.7 x 5.5	0.33	5.5
	<b>2.0</b>	<b>200</b>	<b>2.7 x 5.5</b>	<b>0.38</b>	<b>6.4</b>
	2.1	210	2.7 x 5.5	0.39	6.5
	2.5	250	2.7 x 5.5	0.43	7.1

Tłusty druk = zalecane ciśnienie



**Lewy narożnik**  
Prostokąt: 1,5m x 4,5m



**Prawy narożnik**  
Prostokąt: 1,5m x 4,5m



**Pas boczny**  
Prostokąt: 1,5m x 9,0m



**Pas boczny**  
Prostokąt: 2,7m x 5,5m



**Pas centralny**  
Prostokąt: 1,5m x 9,0m



**Pas końcowy**  
Prostokąt: 1,5m x 4,5m