

PRO-C

CHARAKTERYSTYKA

- Liczba sekcji: od 3 do 15
- Typ: modułowy
- Obudowa: wewnętrzna/zewnętrzna
- Niezależne programy: 3
- Czasy uruchomienia programu: 4
- Maksymalny czas pracy sekcji: 6 godz.
- Opcjonalne programowanie oświetlenia umożliwia niezależne sterowanie systemem nawadniania i oświetlenia (wymaga zainstalowania ulepszenia Pro-C/FX: P/N 526205)
- Okres gwarancji: 2 lata
- ▶ Pamięć Easy Retrieve™
- ▶ Aktywowanie programu bez pokrętki
- ▶ Obejście czujnika deszczu
- ▶ Programowalne opóźnienie na skutek deszczu
- ▶ Funkcja Quick Check
- ▶ Pamięć trwałą
- ▶ Automatyczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- ▶ Korekta sezonowa: Globalna lub automatyczna przeprowadzana przez Solar Sync
- ▶ Opóźnienie między sekcjami
- ▶ Programowalność czujnika
- ▶ Licznik całkowitego czasu pracy

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

- Wejście transformatora: 230/240 VAC
- Wyjście transformatora (24VAC): 1 A
- Wyjście sekcji (24VAC): 0,56 A
- Wyjście P/MV (Pompa/zawór główny) (24VAC): 0,28 A
- Wejścia czujników: 1
- Temperatura pracy: -18°C do 66°C

CERTYFIKATY

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC

▶ = Opis funkcji zaawansowanych znajduje się na str. 93 i 94

PCC SPECYFIKACJE

1 Model podstawowy

PC-300i = sterownik wewnętrzny Pro-C, 3 sekcje, transformator zewnętrzny

PC-300 = sterownik zewnętrzny Pro-C, 3 sekcje, transformator wewnętrzny

PC-301i = wersja międzynarodowa, sterownik wewnętrzny Pro-C, 3 sekcje, transformator wewnętrzny

PC-301 = wersja międzynarodowa, sterownik zewnętrzny Pro-C, 3 sekcje, transformator wewnętrzny

2 Opcje

(brak) = brak opcji

A = 230/240 VAC ze złączami australijskimi (model zewnętrzny posiada transformator wewnętrzny z przewodem)

Przykład:

PC-301i - E = wewnętrzna jednostka centralna, 3 sekcje 230/240 VAC, z plastikową obudową

PC-601i - E = wewnętrzna jednostka centralna, 3 sekcje, jeden moduł PCM-300, 230/240 VAC, z plastikową obudową

PC-901i - E = wewnętrzna jednostka centralna, 3 sekcje, dwa moduły PCM-300, 230/240 VAC, z plastikową obudową

PC-1201 - E = wewnętrzna jednostka centralna, 3 sekcje, trzy moduły PCM-300, 230/240 VAC, z plastikową obudową

PC-1501 - E = wewnętrzna jednostka centralna, 3 sekcje, jeden moduł PCM-300, jeden moduł PCM-900, 230/240 VAC, z plastikową obudową

Zastosowanie: **Obszary i dzielnice mieszkaniowe / lekkie przemysłowe**

Ilość sekcji: **od 3 do 5**

Typ: **modułowy**



Sterownik wewnętrzny z tworzywa

Wys. 21,1cm x Szer. 24,4cm x Głęb.9,4cm



Sterownik zewnętrzny z tworzywa

Wys. 22,6cm x Szer. 25,1cm x Głęb.10,9cm



Rozszerzenie modułowe

Wersja modułowa Pro-C umożliwia bezproblemowe rozszerzenie sterownika po montażu



Opcjonalny dodatek PRO-C/FX

Umożliwia sterowanie programami nawadniania i oświetlenia za pomocą sterownika Pro-C (P/N 526305)

STEROWNIKI

MODUŁY ROZSZERZEŃ SEKCJI

Moduły rozszerzeń sekcji

Opcji

PCM-300

Moduł wymienny, 3 sekcje; służy do zwiększenia liczby sekcji z 3 do 6, z 6 do 9 lub z 9 do 12

PCM-900

Moduł wymienny, 3 sekcje; służy do zwiększenia liczby sekcji z 6 do 15