

# ACC

Zastosowanie: **Luksusowe obszary przemysłowe**

Ilość sekcji: **od 12 do 42**

Typ: **modularny**

## CHARAKTERYSTYKA

- Liczba sekcji: od 12 do 42
- Typ: modularny
- Obudowa: zewnętrzna
- Niezależne programy: 6
- Czasy uruchomienia programu: 10
- Maksymalny czas pracy sekcji: 6 godz.
- Okres gwarancji: 5 lat
- ▶ Kontrola przepływu w czasie rzeczywistym
- ▶ Pamięć Easy Retrieve™
- ▶ Aktywowanie programu bez pokrętki
- ▶ Obejście czujnika deszczu
- ▶ Programowalne opóźnienie na skutek deszczu
- ▶ Pamięć trwała
- ▶ Automatyczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- ▶ Korekta sezonowa ACC:
  - Globalna ustawiana przez użytkownika
  - Miesięczna ustawiona przez program
  - Automatyczna ustawiana przez Solar Sync
- ▶ Opóźnienie między sekcjami
- ▶ Programowalność czujnika ACC
- ▶ Licznik całkowitego czasu pracy
- ▶ Praca cykliczna i nasiąkania
- ▶ Funkcja "Brak nawadniania"
- ▶ Praca równoległa sekcji

## PARAMETRY ELEKTRYCZNE

- Wejście transformatora: 120/240 VAC, 50/60 Hz
- Wyjście transformatora (24VAC): 4,0 A
- Transformator dwunapięciowy (120/240VAC)
- Wyjście sekcji (24VAC): 0,56 A
- Wyjście Pompa/Zawór główny (24VAC): 0,32 A
- Pompa/zawór główny: 2, rozwierny
- Wejścia czujników: 4
- Temperatura pracy: -18°C do 66°C

## CERTYFIKATY

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- Obudowy
  - Stalowa do montażu na ścianie: IP-56
  - Plastikowy postument: IP-24

## WSZYSTKIE MODELE ZE STALI NIERDZEWNEJ

- Typ 304, stal nierdzewna, stalowy przyrząd pomiarowy 1,45 mm
- Powłoka antykorozyjna

▶ = Opis funkcji zaawansowanych znajduje się na str. 93 i 94



**Montowany na ścianie sterownik z metalową obudową (pomalowaną proszkowo na kolor szary)**

Wys. 32cm x Szer. 39cm x Głęb. 16cm



**Metalowy postument (malowany proszkowo na kolor szary lub ze stali nierdzewnej)**

Wys. 92cm x Szer. 39cm x Głęb. 13cm



**Plastikowy postument**

Wys. 97cm x Szer. 54cm x Głęb. 40cm



### ACC-600

Moduł wymienny 6-sekcji do stosowania ze sterownikami serii ACC-1200.



### AGM-600

Moduł wymienny 6-sekcji, z ekstremalną ochroną odgromową do stosowania ze sterownikami serii ACC-1200

| ACC - SPECYFIKACJE |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model              | Opis                                                                                     |
| ACC-1200           | Jednostka centralna 12-sekcji, możliwość rozbudowy do 48 sekcji, obudowa metalowa        |
| ACC-1200-SS        | Jednostka centralna 12-sekcji, obudowa ze stali nierdzewnej                              |
| ACC-1200-PP        | Jednostka centralna 12-sekcji, możliwość rozbudowy do 48 sekcji, postument plastikowy    |
| ACC-PED            | Metalowy postument, malowany proszkowo na szaro, dla metalowych sterowników I-Core i ACC |
| PED-SS             | Postument ze stali nierdzewnej do sterowników ze stali nierdzewnej I-Core i ACC          |

| MODUŁY ROZSZERZEŃ        |                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moduły rozszerzeń sekcji | Opis                                                                                                                      |
| ACM-600                  | Moduł wymienny 6-sekcji do stosowania ze sterownikami serii ACC-1200                                                      |
| AGM-600                  | Moduł wymienny, 6 sekcji; do stosowania ze sterownikami serii ACC-1200 (wersja do pracy ekstremalnej z ochroną odgromową) |