

MINI-CLIK®

Zastosowanie: **Obszary mieszkalne i komercyjne**
Czujnik: **Czujnik deszczu**

FEATURES

- Prosty montaż w dowolnym systemie automatycznego nawadniania
- Tolerancja na zabrudzenia – niezawodna praca bez zbędnych przestojów
- Możliwość ustawienia wyłączenia systemu na skutek opadów wielkości od 3mm do 25mm.
- Zawiera osłonięty przewód osłonięty 0,5mm² (20AWG) o długości 7,6 metra, dwużyłowy, zezwolenie UL
- Opcjonalny uchwyt do montażu czujnika na rynnie (zamówienie SGM)
- Okres gwarancji: 5 lat

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

- Obciążenie: 24VAC, 5 A
- Okablowanie: 0,5mm² (20AWG), zezwolenie UL, przerwanie przewodu masy wspólnej między zaworami elektromagnetycznymi a sterownikiem



MINI-CLIK
Wys. 8cm x Dł. 15cm



SGM
Opcjonalny uchwyt do rynny



SG-MC
Obudowa ze stali nierdzewnej czujnika Mini-Clík

MINI-CLIK®	
Model	Opis
MINI-CLIK	Czujnik deszczu
MINI-CLIK-NO	Czujnik deszczu z przełącznikiem zwiernym
MINI-CLIK-C	Czujnik deszczu - montaż w kanale
MINI-CLIK-HV	Czujnik deszczu do zastosowań wysokonapięciowych (120/240 VAC)

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA	
Model	Opis
SGM	Opcjonalny uchwyt do montażu czujnika na rynnie
SG-MC	Obudowa ze stali nierdzewnej czujnika Mini-Clík