

FLOW-CLIK™

Zastosowanie: **Obszary mieszkalne i komercyjne**
Czujnik: **Czujnik przepływu**

CHARAKTERYSTYKA

- Automatycznie wyłącza system w przypadku przekroczenia przepływu
- Kalibracja zapewnia precyzyjne sterowanie układem: jeden przycisk umożliwia zaprogramowanie każdego z systemów na określonym poziomie przepływu
- Zabezpiecza przed szkodami spowodowanymi powodzią i erozją
- Współpracuje ze wszystkimi sterownikami Hunter i większością sterowników innych firm
- Wielokolorowy wyświetlacz LED po włączeniu urządzenia wyświetla informacje o stanie systemu i czy przepływ mieści się w dopuszczalnych granicach
- Kompatybilny ze wszystkimi systemami wodociągowymi stosowanymi zarówno na obszarach mieszkaniowych, jak i komercyjnych: duży zakres przepływu zapewnia pełną elastyczność
- Okres gwarancji: 5 lat



Czujnik Flow-Click i moduł z odpowiednimi rozgałęźnikami

FLOW-CLIK™	
Model	Opis
FLOW-CLIK*	Zestaw standardowy do wszystkich sterowników 24 VAC, zawiera czujnik i interfejs modułu, wymaga FCT do montażu rurowego

OPCJE INSTALOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA	
Model	Opis
FCT-100	25mm (1") trójnik gniazda czujnika
FCT-150	40mm (1½ ") trójnik gniazda czujnika
FCT-158	40mm (1½ ") trójnik gniazda czujnika
FCT-200	50mm (2") trójnik gniazda czujnika
FCT-208	50mm (2") trójnik gniazda czujnika
FCT-300	80mm (3") trójnik gniazda czujnika
FCT-308	80mm (3") trójnik gniazda czujnika
FCT-400	100mm (4") trójnik gniazda czujnika

Uwaga:

*FCT do montażu rur sprzedawane jest oddzielnie

ZAKRES PRZEPŁYWU

Średnica rury	Zakres roboczy (l/min)	
	Minimum	Zalecane maksimum*
25 mm	23	64
40 mm	50	132
50 mm	76	208
80 mm	150	450
100 mm	225	750

Uwaga:

* Dobre praktyki projektowania nakazują, aby przepływ maksymalny nie przekraczał 1,5 m/s. Sugerowany przepływ maksymalny dla rury plastikowej Klasy 200 IPS

PRZEJŚCIÓWKI BSP DLA ŁĄCZY FCT

Średnica (mm)	Model
25 mm	795700
40 mm	795800
50 mm	241400
80 mm	477800