

# Uszczelniaacz Water Block (S-20)

## 1. Opis

Uszczelniaacz Water Block Firestone przeznaczony jest do zapewnienia szczelności w detalach z mocowaniami mechanicznymi, jak np. wpusty dachowe, listwy dociskowe na ścianach, itp.

## 2. Przygotowanie

Powierzchnia na która ma być nałożony uszczelniaacz musi być czysta, sucha i wolna od luźnych okruszków betonu, kamieni, zaprawy czy obcych zanieczyszczeń. Jeśli Lap Sealant był przechowywany w temperaturze poniżej 15°C należy zadbać aby osiągnął temperaturę pokojową.

## 3. Stosowanie

Uszczelniaacz nakłada się za pomocą wyciskarki dokładnie w miejsce ułożenia a następnie dociska elementem mocującym.

## 4. Zużycie

3 mb na tubę lub 2 wpusty na tubę. Zabrania się rozcieńczania.

## 5. Charakterystyka

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Techniczna | ■ Podstawowy składnik      | guma butylowa         |
|            | ■ Barwa                    | szary                 |
|            | ■ Rozpuszczalnik           | Heptan                |
|            | ■ Waga (kg/galon)          | 4,99                  |
|            | ■ Lepkość (cp) (26°C) (cp) | 1.600.000 +/- 300.000 |
|            | ■ Ciężar właściwy (l/kg)   | 1.33                  |
|            | ■ Temp. zapłonu (°C)       | -10                   |

## 6. Pakowanie / Magazynowanie / Okres przydatności do użycia

**Pakowanie:** 25 tub w kartonie.

**Magazynowanie:** W oryginalnie zaklejonym kartonie w temp. 15°C do 25°C. Przed użyciem nie wystawiać na działanie światła słonecznego.

**Okres przydatności do użycia:** 12 miesięcy pod warunkiem przestrzegania powyższych wytycznych. Składowanie w wysokiej temperaturze skraca okres przydatności.

## 7. Środki ostrożności

Produkt łatwopalny. Składować z dala od źródeł ognia. Nie palić podczas używania. Używać tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Należy przeczytać Material Safety Data Sheets. Trzymać w miejscu uniemożliwiającym dostęp dzieciom. Zalecanym zmywaczem jest spirytus mineralny lub nafta.

