

## Seria dysz PF-1000 High Jet

### Opis produktu/ zastosowanie:

Specjalna dysza używana w celu tworzenia wysokich fontann, w szczególności przeznaczona do fontann o zmiennej wysokości oraz fontann pływających (na stawach lub jeziorach);

- wyraźny, odporny na działanie wiatru strumień wody
- niezależna od poziomu wody
- przeznaczona dla wysokich typów fontann
- wykonana z brązu odlewane, z lustrzaną powłoką powierzchni bocznej

### Uwagi:

- głośność - umiarkowana
- widoczność - doskonała
- rozbryzg wody - poziom od niskiego do średniego
- odporność strumienia na wiatr - dobra
- jakość napowietrzania - dobra





PF-1048



PF-1050



PF-1051



### Dane techniczne:

MODEL	PRZYŁĄCZE	WYMIAR A (mm)	OTWÓR DYSZY (mm)	WYSOKOŚĆ STRUMIENIA (m.)									
				2	3	4	5	6	8	10	15	20	
PF-1048	1 1/2"	235	19	l/min.	105	125	150	180	215	255	280	-	-
				m H <sub>2</sub> O na dyszy	3,00	4,00	5,00	6,50	8,00	10,00	12,50	-	-
PF-1050	3"	315	45	l/min.	555	675	875	990	1 230	1 500	1 700	2 000	2 275
				m H <sub>2</sub> O na dyszy	3,00	4,00	5,00	6,50	8,00	10,00	12,50	20,00	27,00
PF-1051	4"	410	55	l/min.	690	907	1 123	1 300	1 684	2 050	2 300	2 800	3 200
				m H <sub>2</sub> O na dyszy	3,00	4,00	5,00	6,50	8,00	10,00	12,50	20,00	27,00